


Svensk Radonförening				Dokumenttyp	
				Allmänt	
Upprättad av Dag Sedin	Gäller från 180521	Ersätter 1.0	Utgåva 1.1	Dokument ID Åtgärder	Sida 1 (1)
<i>Rubrik</i> God kvalitet vid åtgärder mot radon i byggnader					

Standard för god kvalitet vid åtgärder mot radon i byggnader.

Vid radonåtgärder utförda av medlemsföretag eller av medlemsföretag förmedlat uppdrag till underentreprenör i byggnader ska som minimum nedanstående krav uppfyllas för att åtgärderna ska anses utförda med god kvalitet enligt Svensk Radonförenings stadgar.

Val av åtgärd

Val av åtgärd ska föregås av en noggrant utförd undersökning och bedömning av orsaken till radongasförekomsten i byggnaden enligt Svensk radonförenings "standard för god kvalitet vid undersökning av orsaker till förhöjda halter av radon i byggnader".

Projektering och fastställande av tekniskt/praktiskt utförande av åtgärden skall utföras av person med dokumenterade kunskaper om radonåtgärder.

Åtgärden skall i grunden grundas på väl beprövad eller väl bevisad teknik för att reducera radonförekomst i inomhusluft.

Utförande

Installationsarbetena ska utföras på ett för branschen fackmässigt sätt, och så att inga olägenheter av betydelse, t.ex. buller, uppkommer som en följd av installationerna.

Åtgärden skall utföras efter att om möjligt tillgängliga handlingar så som ritningar och/eller annan teknisk beskrivning tagits i beaktande.

Saknas tekniska handlingar skall en bedömning/genomgång utföras av en sakkunnig person med hänsyn till byggnadstekniska och bärande konstruktioner i byggnaden.

Åtgärdstekniskt/praktiskt utförande skall utföras efter samförstånd med beställare.

Krävs specialistkunskaper, såsom elinstallationer m.m. skall sådan utföras av behörig person.

Avtal

I offert bör det framgå vilket/vilka avtal som gäller för arbetet, t.ex. Hantverkarformuläret 14 gentemot enskilda konsumenter, eller ABT 06 då kunderna inte är enskilda konsumenter.

Garantier

Omfattningen av garantier ska tydligt framgå i offert eller i avtal.

Försäkringar

Medlemsföretag eller av medlemsföretag förmedlat uppdrag till underentreprenör ska vara försäkrade för att täcka upp för skador som kan uppkomma vid utförandet av åtgärderna, och för skador som kan uppkomma som en följd av de utförda åtgärderna.

Uppföljande radonmätning

Efter utförd åtgärd skall en uppföljande mätning genomföras enligt metodbeskrivning och enligt SRF's guideline för mätning av radon.

Efter begäran från beställare ska Svensk Radonförening ges möjlighet att granska utförd åtgärd enligt föreningens rutin för hantering av klagomål mot medlemsföretag.

Hänvisningar

-